

Logamax plus GB192iT40S

Logamax plus GB192i to przyszłość techniki grzewczej i zarazem flagowe rozwiązanie niemieckiej marki Buderus, wersja z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 40 litrów to odpowiedź dla najbardziej wymagających użytkowników – kompaktowe wymiary w wariacji z najnowocześniejszą techniką grzewczą. Wiszący, gazowy (kocioł obsługuje wszystkie rodzaje gazu) - kocioł kondensacyjny GB192iT40S dostępny jest w kolorze białym i czarnym oraz 31kW (na cele CWU nawet 34,4kW). (pomożemy Ci dobrać właściwą moc kotła – zapraszamy do zakładki „Zapytanie Ofertowe” lub „Kontakt”). Kocioł posiada wbudowany zasobnik ładowany warstwowo (zwiększony komfort podgrzewu CWU) o pojemności 40 litrów wykonany ze stali szlachetnej oraz jego kompaktowe wymiary wraz z zasobnikiem (szerokość 92cm, głębokość 42cm, wysokość 74,5cm) czyli to rozwiązanie szalenie kompaktowym. Logamax GB192iT40S posiada innowacyjny wymiennik ciepła z nierdzewnego stopu aluminium-krzemowego - wykonany w technologii ALUplus. Technologia ALUplus zoptymalizowana jest pod kątem wymiany ciepła, przepływów i uszlachetniania powierzchni wymiennika ciepła. Polimeryzacja plazmowa tworzy na powierzchni komory spalania - powłokę z gazowych monomerów - wytrzymującą nawet najbardziej agresywne warunki korozyjne. Powłoka ta, chroni rury żebrowe wymiennika ciepła przed korozją i zanieczyszczeniami - wydłużając trwałość kotła. Logamax plus z serii GB192i jest skrajnie oszczędny – świadczy o tym klasa energetyczności „A+”. Kocioł łamie dotychczasowe standardy wizualne kotłów gazowych - front kotła wykonany jest ze szkła tytanowego opracowanego specjalnie dla marki Buderus w dwóch wariantach kolorystycznych - białym oraz czarnym - dzięki czemu urządzenie to wpisuje się idealnie w kanon estetyki nowoczesnych urządzeń AGD. Wykonanie tytanowego szkła na przednim panelu pozwoliło również umieścić zintegrowany - dotykowy regulator LCD z możliwością edycji szybkich nastaw pracy kotła. GB192iT40S posiada również bardzo szeroki zakres modulacji w stosunku 1:6 (sprawdź dokładne parametry w zakładce „Dane Techniczne”) dzięki czemu eksploatacja systemu grzewczego jest maksymalnie ekonomiczna i zautomatyzowana. Kocioł poza zintegrowanym - dotykowym regulatorem BC30 współpracuje z zaawansowanymi regulatorami pokojowymi i pogodowymi systemu EMSplus (sprawdź ich funkcje w zakładce „Regulacja”) oraz ma możliwość sterowania przez Internet za pośrednictwem modułu komunikacyjnego w przystępnej cenie. Potrzebujesz więcej informacji na temat kotła Buderus Logamax Plus GB192T40? Zapraszamy do zakładki „Pobierz Pliki” - znajdziesz tam zbiór dokumentów urządzenia.



Podsumowanie zalet:

- Sprawność nominalna 110,5%
- **10 lat gwarancji na wymiennik ciepła**
- Kompaktowe wymiary wraz z zasobnikiem (92cm x 42cm x 74,5cm)
- Kocioł z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo o pojemności 40 litrów w wykonaniu ze stali szlachetnej
- Front urządzenia wykonany ze szkła tytanowego z wkomponowanym regulatorem dotykowym LCD
- Płynna i szeroka modulacja palnika w stosunku 1:6
- Współpraca z zaawansowanymi regulatorami i modułami z serii EMSplus
- Niewielki pobór prądu - klasa energetyczna „A+”
- Nierdzewny aluminium-krzemowy wymiennik ciepła w technologii ALUplus nowej generacji
- Obsługuje wszystkie rodzaje gazu oraz precyzyjnie dobiera mieszankę gazowo-powietrzną za pomocą zwężki Venturiego
- Gwarancja do 5 lat

Dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system grzewczy na tym kotle wraz z całym niezbędnym osprzętem hydraulicznym, gazowym i elektrycznym, prowadzimy również serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny tego kotła - zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakładce [„Zapytanie Ofertowe”](#) lub [„Kontakt”](#).

Paliwo : Gazowy
Rodzaj : Wiszący
Typ : Dwufunkcyjny
Moc (kW) : 31
Przedział mocy (kW) : 31-45
Zasobnik : Wbudowany 40 litrów
Typ zasobnika : Ładowany warstwowo

Regulacja

Zasobnik CWU

Wbudowany 40 litrów (ładowany warstwowo).