

Vitivent 200D HR

Kompaktowa i elastyczna

Kompaktowa centrala Vitivent 200-D została zaprojektowana z myślą o wentylacji nawiewno-wywiewnej w poszczególnych pomieszczeniach. Świeże powietrze jest filtrowane i za pośrednictwem wbudowanego wymiennika ciepła podgrzewane przy wykorzystaniu ciepła odzyskanego z powietrza w pomieszczeniu. Stopień odzysku ciepła z usuwanego powietrza sięga 90 procent.

Czujnik jakości powietrza reguluje pracę cichych wentylatorów w zależności od jakości powietrza. Prędkość obrotowa wentylatorów jest przy tym utrzymywana jedynie na takim poziomie, jaki jest konieczny w celu utrzymania przyjemnego klimatu w pomieszczeniu.

Instalacja urządzenia wentylacyjnego wymaga jedynie wykonania przepustu w ścianie zewnętrznej i przyłącza 230 V. Dostępność urządzenia w wersji prostokątnej i okrągłej zapewnia dużą elastyczność oraz szybki i wygodny montaż.



Łatwa obsługa i konserwacja

Moduł obsługowy urządzenia wentylacyjnego jest już wbudowany w osłonie w ścianie wewnętrznej. Filtry można w wygodny sposób wymieniać od wewnątrz. Niewymagający baterii, bezprzewodowy przełącznik z elementem piezoelektrycznym umożliwia wygodne przełączanie trybów pracy.

Zaprojektujemy, dostarczymy, zamontujemy oraz uruchomimy Twój system wentylacji z odzyskiem ciepła wraz z całym niezbędnym osprzętem wentylacyjnym i elektrycznym, poprowadzimy również serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny tej rekuperacji - zapraszamy do składania zapytań ofertowych w zakładce [„Zapytanie Ofertowe”](#) lub [„Kontakt”](#).

Wydajność (m³/h) : 55

Powierzchnia budynku (m²) : 25